



Flansch EN 1092-1 Typ 11 B1 PN 6

DN	d2	D	b	K	h1	S	h2	d1	f	Anzahl Gewinde	d3	Gewicht
10	17,2	75	12	50	28	1,8	6	35	2	4 M10	11	0,50
15	21,3	80	12	55	30	2,0	6	40	2	4 M10	11	0,50
20	26,9	90	14	65	32	2,3	6	50	2	4 M10	11	0,50
25	33,7	100	14	75	35	2,6	6	60	2	4 M10	11	1,00
32	42,4	120	14	90	35	2,6	6	70	2	4 M12	14	1,00
40	48,3	130	14	100	38	2,6	7	80	2	4 M12	14	1,50
50	60,3	140	14	110	38	2,9	8	90	2	4 M12	14	1,50
65	76,1	160	14	130	38	2,9	9	110	2	4 M12	14	2,00
80	88,9	190	16	150	42	3,2	10	128	2	4 M16	18	3,00
100	114,3	210	16	170	45	3,6	10	148	2	4 M16	18	3,50
125	139,7	240	18	200	48	4,0	10	178	2	8 M16	18	4,50
150	168,3	265	18	225	48	4,5	12	202	2	8 M16	18	5,50
200	219,1	320	20	280	55	6,3	15	258	2	8 M16	18	8,00
250	273,0	375	22	335	60	6,3	15	312	2	12 M16	18	11,50
300	323,9	440	22	395	62	7,1	15	365	2	12 M20	22	15,00
350	355,6	490	22	445	62	7,1	15	415	2	12 M20	22	19,50
400	406,4	540	22	495	65	7,1	15	465	2	16 M20	22	22,00
450	457,0	595	22	550	65	7,1	15	520	2	16 M20	22	25,00
500	508,0	645	24	600	68	7,1	15	570	2	20 M20	22	29,50
600	610,0	755	30	705	70	7,1	16	670	2	20 M24	26	43,00
700	711,0	860	24	810	76	7,1	16	775	2	24 M24	26	43,50
800	813,0	975	24	920	76	7,1	16	880	2	24 M27	30	52,00
900	914,0	1075	26	1020	78	7,1	16	980	2	24 M27	30	61,50
1000	1016,0	1175	26	1120	82	7,1	16	1080	2	28 M27	30	67,00